



便携式 磷酸铁锂储能电池组



安全可靠

磷酸铁锂电芯 (LFP)



完美兼容

可搭配多种用户单相和三相逆变器



安装简单

简易安装，灵活摆放





电芯

规格型号	ZZP-5120WH	ZZP-10547WH	ZZP-14336WH
标称电压	3.2V		
标称内阻	≤0.5mΩ	≤0.4mΩ	≤0.2mΩ
串并联方式	16S1P		

电池组参数

标称电压	51.2V		
标称容量	100Ah	206Ah	280Ah
最低容量	≥100Ah	≥206Ah	≥280Ah
充电电压上限	58.4V		
放电电压下限	40V		
标准充放电电流	0.5C(50A)	0.5C(100A)	0.5C(140A)
最大充放电电流	1C(100A)	1C(200A)	0.7C(200A)
充电温度范围	0 ~ 60°C		
放电温度范围	-20 ~ 60°C		
储存湿度范围	0 ~ 75%RH		
出货 SOC	20 ~ 25%		
月自发电量	≤3%/月 (50%SOC, 25±2°C)		
尺寸 (宽 * 深 * 高)	408*186*749mm	408*256*779mm	408*256*920mm
重量	50±0.5Kg	91±0.5Kg	123±0.5Kg
通信接口	RS232,RS485,CAN		
循环寿命	5000 次, 容量保持率≥80%		

BMS 参数

单体过压保护值	3.65V		
单体过压释放值	3.35V		
单体欠压保护值	2.8V		
单体欠压释放值	3.15V		
保护电流值	150A	250A	250A

河北众智创联电子科技有限公司

地址：河北省保定市莲池区复兴东路 999 号
支点创业基地 2 号楼

电话：0312-5880331

网址：www.zhzbattery.com

关注我们，了解更多储能产品



专注工商业储能



专注储能系统



众智创联公众号